

Kuvaus

Synteettinen kuiva voiteluaine nopeasti pyöriville ja liikkuville osille joihin kohdistuu suuri rasitus. Tarrautuu voideltavalle pinnalle ja kestää hyvin keskipakoisvoimaa. Voiteluaineen pinta on kuivuttuaan pölyä ja likaa hylkivä sekä korroosiolta suojaava. Ei vahingoita O-renkaita, suojaa ja hoitaa elastomeerejä. Erittäin hyvä tunkeutuvuus. Kestää roiske- ja merivettä, heikkoja happoja ja emäksiä. Lämmönkesto -30 ... +100°C, lyhytaikaisesti +180°C. NLGI-luokka 3.

**Käyttökohteet**

Ketjut ja muut nopeasti pyörivät koneenosat.

Käyttöohjeet

Puhdista voideltava kohta Würth Puhdistussprayllä (Würth tuote n:o 0890 108 7). Ravista hyvin ja suihkuta voideltavaan kohtaan.

Huomioitavaa

Ei sisällä silikonia, hartsia, tai happoja.

Työympäristö

Varastoitava alle +50°C lämpötilassa aerosolimääräysten mukaisesti. Huolehditava hyvästä ilmanvaihdosta.

Ensiapuohjeet

Ihokosketus	Pestään saippuavedellä. Saastuneet vaatteet riisuttava.
Hengitys	Raitista ilmaa ja lepoa. Tarvittaessa lääkäriin.
Roiskeet silmiin	Huuhdellaan heti runsaalla vedellä. Tarvittaessa lääkäriin.
Nieleminen	Ei saa oksennuttaa. Heti lääkäriin.

Tekniset tiedot

Olomuoto, väri, haju	Aerosoli, kellertävä, kuivuttua lähes väritön
Koostumus	Synteettinen vaha
Lämmönkesto - lyhytaikaisesti	-30 ... +100°C +180°C
Leimahduspiste	< 0 °C
Alempi räjähdysraja	1,0 til.-%
Ylempi räjähdysraja	7,3 til.-%
Höyrynpaine	3,0 bar (20 °C)
NLGI-luokka	3
SRV (DIN 51834) kulutustekijä	350
Vesiliukoisuus	Liukenematon



Vaaraa aiheuttavat ainesosat	CAS-nro	Aineosan nimi	Pitoisuus
	265-151-9	Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt	25 - < 50 %
	203-448-7	Butaani [1], isobutaani [2]	20 - 50 %
	200-827-9	Propaani	5 - 30 %

Altistumisen ehkäiseminen ja suojaimet

Tekniset toimenpiteet

- Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

Hengityksensuojaus

- Tarvittaessa käytettävä EN 141 mukaista AX-P3-suodattimella varustettua hengityksensuojainta.

Käsiensuojaus

- Tarvittaessa käytettävä EN 374 mukaisia läpäisemättömiä suojakäsineitä esim. nitrilikäsineet Würth-tuote n:o 0899 435 08 ... 0899 435 10.

Silmiensuojaus

- Tarvittaessa käytettävä EN 166 mukaisia naamiomallisia suojasilmälaseja, esim. Würth-tuote n:o 0899 100 0.

Tuotenumerot 0893 106 6 400 ml

Pakkauskoko 1, 12

Ohjeet ovat pitkäaikaisiin ja huolellisiin kokeisiin perustuvia suosituksia. Emme kuitenkaan voi ottaa vastuuta lopputuloksesta käyttökohteiden runsaan määrän ja vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella olevien varastointi- ja työolosuhteiden takia. Varmista tarvittaessa tuotteen sopivuus kuhunkin kohteeseen ennen käyttöä.

